

## DIAMETRAL forrasztástechnika



### SBL530.1A

Mikroforrasztóállomás hőmérsékletszabályozással és 3-jegyű LED kijelzővel a hőmérséklet kijelzésére. Az állomás tartozéka egy könnyű, K típusú termoelemmel ellátott forrasztópáka. Megfelelően van kialakítva akár egésznapos forrasztáshoz. Az SBL530-1B típusú pákatartó használatkor, mely külön rendelhető, az állomás a pákát Stand-By üzemmódba kapcsolja amennyiben az nincs használatban.

#### Műszaki paraméterek

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Max. teljesítmény        | 35W         |
| Hőmérsékletszabályozás   | 80°C- 450°C |
| Tápfeszültség            | 230V/50Hz   |
| Forrasztópáka feszültség | 24V         |



### ZD-200N

Egyszerű forrasztópáka 5-pólusú könyökös DIN csatlakozóval.

Méret: átmérő 30mm  
hossz 200mm  
Teljesítmény: 48W  
Tápfeszültség: 24 VAC



### HP 530

Pótszivacs az SBL530.1A-hoz.



| Típus      | Rakt. sz. |         |
|------------|-----------|---------|
| SBL 530.1A | 7829      |         |
| ZD-200N    | 51956     | újonság |
| HP 530     | 9558      | újonság |

## DIAMETRAL



### SBL821

Póthegey SBL530.1A forrasztóállomáshoz, 0,8mm-es, hegyes.



### SBL822

Póthegey SBL530.1A forrasztóállomáshoz, 0,8mm-es, gömbölyű csapott csúccsal.



### SBL823

Póthegey SBL530.1A forrasztóállomáshoz, 0,4mm-es, gömbölyű SMD.



### SBL824, SBL825, SBL826

Póthegeyek SBL530.1A forrasztóállomáshoz, laposak.



### SBL 827

Póthegey SBL530.1A forrasztóállomáshoz, 1,2mm-es, csőalakú.

| Típus  | Rakt. sz. | Hegy             |
|--------|-----------|------------------|
| SBL821 | 7934      | 0,8mm hegyes     |
| SBL822 | 8444      | 0,8mm kerek      |
| SBL823 | 8445      | 0,4mm kerek SMD  |
| SBL824 | 8446      | 1,6mm lapos      |
| SBL825 | 8114      | 3,2mm lapos      |
| SBL826 | 8447      | 1,2mm lapos      |
| SBL827 | 8448      | 1,2mm vékony cső |

## Transzformátoros forrasztópisztoly



### ETP

Forrasztópisztoly hagyományos pákahegyrögzítéssel (csavar).



### ETP 5 125W NUBA

Készlet táskában 125W-os forrasztópisztollyal, ónnal, pákahegyekkel és gyantával.

| Műszaki paraméterek | ETP 3    | ETP 4    | ETP 5    |
|---------------------|----------|----------|----------|
| Max. teljesítmény   | 100 W    | 75 W     | 125 W    |
| Tápfeszültség       | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC |

#### Műszaki paraméterek

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Max. teljesítmény | 125 W          |
| Tápfeszültség     | 230 V AC/50 Hz |



### ETP SPECIAL

Forrasztópisztoly speciális pákahegyrögzítéssel (lemezes rögzítés).



| Műszaki paraméterek | ETP 3 SPECIAL | ETP 4 SPECIAL |
|---------------------|---------------|---------------|
| Max. teljesítmény   | 100 W         | 75 W          |
| Tápfeszültség       | 230 V AC      | 230 V AC      |

## Pákahegyek forrasztópisztolyokhoz



### PÁKAHEGY

5 db pákahegy forrasztópisztolyhoz. Csomagolási egység: 1 db.



### V-PÁKAHEGY

"Nagyon tartós pákahegyek". Rendkívül hosszú élettartamú pótpákahegy forrasztópisztolyhoz. Finomabb munkálatok elvégzésére is alkalmas. Csomagolási egység: 1 db.

| Típus              | Rakt. sz. |  |
|--------------------|-----------|--|
| ETP 3 100W         | 47410     |  |
| ETP 3 100W SPECIAL | 47424     |  |
| ETP 4 75W          | 47407     |  |
| ETP 4 75W SPECIAL  | 47422     |  |
| ETP 5 125W         | 47408     |  |

| Típus           | Rakt. sz. | Megjegyzés                         |
|-----------------|-----------|------------------------------------|
| ETP 5 125W NUBA | 47411     |                                    |
| HR0TY4CU/NI+1CU | 4231      | 4db nikkelezett +1db sárgaréz hegy |
| HR0TY5CU/SN     | 4253      | 5db ónozott sárgaréz hegy          |
| V-HROT 0,8mm    | 5968      | 0,8mm, hosszú élettartam           |
| V-HROT 1,2mm    | 5969      | 1,2mm, hosszú élettartam           |