



Novinka

Konektor RJ45 Cat.5 pro PROFINET



Info

- Pro PROFINET aplikace
- Montáž bez nástrojů



Vlastnosti výrobku

- Pro PROFINET aplikace
- Pouzdro: slitina zinku, šedá
- Díky víceúhňovému upínání je možné uchycení kabelů o průměru od 5,0 mm do 9,0 mm
- Vhodný pro lankové jádro AWG 27/7 - 22/7 a plné jádro AWG 24/1 - 22/1
- Vhodný pro použití v průmyslovém prostředí
- Barevné značení ve shodě s PROFINET pro aplikace Cat.5

Odkazy na normy / schválení

- Konfekcionovatelný konektor RJ45 pro průmyslový ethernet podle IEC 60603-7-51
- UL-listed (E-soubor E353543)

Technické údaje

- IP** Krytí IP 20
- Teplota okolí (provozní)** -40 °C až +70 °C

Číslo výrobku	Označení výrobku
21700605	ED-IE-AX-5-PN-20-FC

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.



Novinka

Konektor RJ45 Cat.6_A konfekcionovatelný



Info

- CAT.6_A přenosová rychlost 10Gbit/s
- Montáž bez nástrojů



Vlastnosti výrobku

- Konfekcionovatelný konektor RJ45 pro průmyslový ethernet podle IEC 60603-7-51
- Vhodný pro ethernet 10Gb
- Pouzdro: slitina zinku, šedá
- Díky víceúhňovému upínání je možné uchycení kabelů o průměru od 5,0 mm do 9,0 mm
- Vhodný pro lankové jádro AWG 27/7 - 22/7 a plné jádro AWG 24/1 - 22/1
- Vhodný pro použití v průmyslovém prostředí
- K dispozici s barevným kódem T568A nebo T568B

Odkazy na normy / schválení

- Konfekcionovatelný konektor RJ45 pro průmyslový ethernet podle IEC 60603-7-51
- UL-listed (E-soubor E353543)

Technické údaje

- IP** Krytí IP 20
- Teplota okolí (provozní)** -40 °C až +70 °C

Číslo výrobku	Označení výrobku
Konektor RJ45 podle normy T568A	
21700600	EPIC® DATA ED-IE-AX-6 _A -A-20-FC
Konektor RJ45 podle normy T568B	
21700601	EPIC® DATA ED-IE-AX-6 _A -B-20-FC

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.